



“Coulissant ClairéA 75, conçu pour répondre aux normes les plus exigeantes.”

## PERFORMANCES

TRÈS HAUTES PERFORMANCES THERMIQUES\* :

Uw JUSQU'À 1,4 W/(M².K)  
Double vitrage 28 mm  
4/20A/4FE + intercalaire Sw-V  
UG = 1,1 W/(M².K)

APPORT SOLAIRE ET TRANSMISSION LUMINEUSE OPTIMISÉS :

SW = 0,53 - TLW = 0,66

PERMÉABILITÉ À L'AIR OPTIMUM

A\*4

MENUISERIE DE 75 MM AVEC NOYAU THERMIQUE ÉPAISSI

\* Les performances varient suivant les dimensions de la fenêtre, l'épaisseur et la nature du vitrage.  
Uw : coefficient de transmission surfacique de la fenêtre nue.  
Ug : coefficient surfacique de transmission thermique du vitrage en son centre.  
Sw : facteur solaire (capacité à transmettre la chaleur à l'intérieur du local).  
Tlw : facteur de transmission lumineuse (capacité à transmettre la lumière naturelle à l'intérieur).  
Sw-V : intercalaire Swiss Spacer V.



## POIGNÉE SENA



Poignée au design exclusif FenêtréA. Cette poignée se décline en poignée pour frappe (disponibilité en sept. 2016) vous offrant la possibilité d'harmoniser vos poignées intérieures. Existe en blanc, beige, gris, noir, caramel et inox.

Poignée à mouvement naturel manœuvrante sur vantail de service : ouverture à 20° de la poignée permettant d'accompagner le coulissant. Visualisation immédiate du verrouillage.



Vue exté-rieure



Vue inté-rieure

## CARACTÉRISTIQUES



VUE EXTERIEURE



VUE EXTERIEURE



VUE INTERIEURE (FINITION BATTEMENT GALBÉE)



CHICANE CUBIQUE

### PLUS PERFORMANT

- Menuiserie de 75 mm avec noyau thermique épaissi
- Montants asymétriques
- Joint TPE (Thermo Plastique Élastomère) sur les montants
- Boudiers thermiques
- Vitrage de base épaisseur 28 mm
- Nouvelle crémone à rotation renforçant la sécurité (crochet engagé à 8 mm de prise)
- Nouvelle tringle aluminium de fermeture
- Nouveaux crochets de condamnation, à forte résistance (150 kg à la poussée)
- Jusqu'à 4 points de fermeture par vantail

### PLUS DESIGN

- Double design : finition galbée ou cubique
- Montants latéraux et battement central réduits pour plus de luminosité
- Barette à rupture de pont thermique laquée (en monocolore)
- Drainage caché

### POSE FACILITÉ

- Dormants monobloc à double parois pour une mise en oeuvre aisée
- Montage et pré-règlage des gâches en usine
- Cales anti-dégondage pré-montées
- Gorge à boulons et pattes à gousset



Les coulissants clairéA peuvent recevoir un volet roulant intégré (VRi ou demi-linteau). Manœuvre manuelle ou motorisée.

## PERSONNALISEZ-MOI !

### COLORIS\*



Bicoloration possible avec blanc intérieur

\*Couleurs non contractuels. Le procédé d'impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier de FenêtréA.

## CHÂSSIS

Le coulissant ClairéA offre la souplesse d'une solution à multiples vantaux pour la conception de baies coulissantes mono ou multi-rails, et galandage.

De nombreux autres accessoires et personnalisations possibles !

Vitrages déco, petits bois intégrés, poignées spécifiques...

Renseignements en magasin



OBJECTIF RT2020

La performance d'isolation thermique des fenêtres aluminium permet d'obtenir les aides et avantages fiscaux en vigueur.

EN PARTENARIAT AVEC SCHÜCO